

Nr.	Beskrivelse	Vægt (+/- 4%)
	Letisoleret	
LGT4200	Letisoleret - med topklap Udv. L/B/H 4200/2200/2230 mm (+ mellemramme) Indv. L/B/H 4100/2110/2100 mm	480 kg
	FNA/køl (til 0 grader - K < 0,7 W/m2 K)	
FNA3200	Kølekasse til 0°C (*) - med topklap Udv. L/B/H 3200/2210/2240 mm (+ mellemramme) Indv. L/B/H 3080/2100/2100 mm	430 kg
FNA3300	Kølekasse til 0°C (*) - med topklap Udv. L/B/H 43300/2210/2240 mm (+ mellemramme) Indv. L/B/H 3180/2100/2100 mm	450 kg
FNA3440-B	Kølekasse til 0°C (*) - med topklap Udv. L/B/H 3440/2160/2040 mm (+ mellemramme) Indv. L/B/H 3320/2050/1900 mm	430 kg
FNA3440-S	Kølekasse til 0°C (*) - med topklap Udv. L/B/H 3440/1980/2040 mm (+ mellemramme) Indv. L/B/H 3320/1870/1900 mm	400 kg
FNA4200	Kølekasse til 0°C (*) - med topklap Udv. L/B/H 4200/2210/2240 mm (+ mellemramme) Indv. L/B/H 4080/2100/2100 mm	490 kg
FNA4300	Kølekasse til 0°C (*) - med topklap Udv. L/B/H 4300/2210/2240 mm (+ mellemramme) Indv. L/B/H 4180/2100/2100 mm	510 kg
	FRC/frost (til -18 grader - K < 0,4 W/m2 K)	
FRC3300	Frostkasse til -18°C (**) - med bagdøre Udv. L/B/H 3300/2250/2230 mm (+ mellemramme) Indv. L/B/H 3100/2100/2000 mm	550 kg
FRC4000	Frostkasse til -18°C (**) - med bagdøre Udv. L/B/H 4000/2250/2230 mm (+ mellemramme) Indv. L/B/H 3800/2100/2000 mm	600 kg

ISOVAN

SPECIFIKATIONER

- Hvid glasfiber ind- og udvendig.
- Udvendige eloxerede aluminium profiler.
- Bagportal i rustfrit stål med et solidt opstigning håndtag i højre side.
- Glasfiber/polyester gulvbelægning (støbt gulv med med glasfibermåtte, som er en meget stærk og revnefri belægning) i FNA og FRC kasserne.
Hel finerplade på aluminium tværvanger i letisolerede kasser (ingen isolering i gulvet).
- Topklap eller bagdøre med en udvendig stanglås på hver dør.
- 2 LED loftlamper samt røde LED markeringslamper bag og hvide foran.
- Alu-sparkeplader og en række kombi surringsskinne på hver side.
- Isoleringsværdien (K-værdien) er bedre end 0,7 W/m2 K for FNA-kasser og bedre end 0,4 W/m2 K for FRC-kasser.
- FNA og FRC kasser er forberedte for montering af kølemaskine
- Alle kasser er forberedte for montering af lift

EKSTRAUDSTYR

- Stål vendeprofil for liften
- Bak kamera (uden monitor)
- Tagspoiler
- Køle gardin (bændler), fast
- Kølegardin, to-delt, sideværts forskydeligt
- Ekstra kombi surringsskinne
- Møbel surringsskinne
- Aluminiums beskyttelses plade, 200 mm høj
- 2x2 surringsskinne i gulvet
- Bevægelses sensor for det indvendige lys
- To-trins folde ud trappe