

Nr.	Beskrivning	Vikt (+/- 4%)
	Lätt isolerad	
LGT4200	Skåp - med toppluka Utv. L/B/H 4200/2200/2230 mm (+ mellanram) Inv. L/B/H 4100/2110/2100 mm	480 kg
	FNA/kyl (till 0 grader - K < 0,7 W/m² K)	
FNA3200	Skåp till 0°C (*) - med toppluka Utv. L/B/H 3200/2210/2240 mm (+ mellanram) Inv. L/B/H 3080/2100/2100 mm	450 kg
FNA3300	Skåp till 0°C (*) - med toppluka Utv. L/B/H 43300/2210/2240 mm (+ mellanram) Inv. L/B/H 3180/2100/2100 mm	470 kg
FNA3440-B	Skåp till 0°C (*) - med toppluka Utv. L/B/H 3440/2160/2040 mm (+ mellanram) Inv. L/B/H 3320/2050/1900 mm	450 kg
FNA3440-S	Skåp till 0°C (*) - med toppluka Utv. L/B/H 3440/1980/2040 mm (+ mellanram) Inv. L/B/H 3320/1870/1900 mm	400 kg
FNA4200	Skåp till 0°C (*) - med toppluka Utv. L/B/H 4200/2210/2240 mm (+ mellanram) Inv. L/B/H 4080/2100/2100 mm	510 kg
FNA4300	Skåp till 0°C (*) - med toppluka Utv. L/B/H 4300/2210/2240 mm (+ mellanram) Inv. L/B/H 4180/2100/2100 mm	530 kg
	FRC/frost (till -18 grader - K < 0,4 W/m² K)	
FRC3300	Skåp till -18°C (**) - med bakdörrar Utv. L/B/H 3300/2250/2230 mm (+ mellanram) Inv. L/B/H 3100/2100/2000 mm	550 kg
FRC4000	Skåp till -18°C (**) - med bakdörrar Utv. L/B/H 4000/2250/2230 mm (+ mellanram) Inv. L/B/H 3800/2100/2000 mm	600 kg

ISOVAN

SPECIFIKATIONER

- Vitt glasfiber på båda sidor.
- Utvändiga anodiserade aluminiumprofiler.
- Bakre portal i rostfritt stål med ett solidt stighandtag på höger sida.
- Golvbeläggning av glasfiber / polyester (gjutgolv med glasfibermatta, som är en mycket stark och sprickfri beläggning) i FNA- och FRC-lådorna.
- Kompletta fanérplåt på tvärbalkar i aluminium i lättisolerade skåp (ingen isolering i golvet).
- Toppluka eller bakdörrarna med ett externt stånglås på varje dörr.
- 2 LED-taklampor och röda LED-markeringslampor bak och vita fram samt ett centralt stoppljus.
- Aluminium sparkplattor och en kombisurringsckenor på vardera sidan.
- Isolationsvärdet (K-värde) är bättre än 0,7 W/m²K för FNA-lådor och bättre än 0,4 W/m²K för FRC-skåp.
- FNA- och FRC-skåp är förberedda för installation av en kylmaskin
- Alla skåp är förberedda för montering av hissen

UTRUSTNING

- Svängprofil i stål för hissen
- Bakre kamera (utan bildskärm)
- Takspoiler
- Band gardin, fast
- Band gardin, tvådelad, i sidled skjutbar
- Extra kombisurringsckenor
- Mösselfäste
- Skyddsplatta i aluminium, 200 mm hög
- 2x2 surringsringar i golvet
- Rörelsesensor för innerbelysningen