

Nr.	Beskrivelse	Vekt (+/- 4%)
	<b>Lett isolert</b>	
LGT4200	Lett isolert - med toppklaff Utvendig L/B/H 4200/2200/2230 mm (+ mellomramme) Innvendig L/B/H 4100/2110/2100 mm	480 Kg
	<b>FNA/køl (til 0 grader - K &lt; 0,7 W/m2 K)</b>	
FNA3200	Skap til 0°C - med toppklaff Utvendig L/B/H 3200/2210/2240 mm (+ mellomramme) Innvendig L/B/H 3080/2100/2100 mm	430 Kg
FNA3300	Skap til 0°C - med toppklaff Utvendig L/B/H 43300/2210/2240 mm (+ mellomramme) Innvendig L/B/H 3180/2100/2100 mm	450 Kg
FNA3440-B	Skap til 0°C - med toppklaff Utvendig L/B/H 3440/2160/2040 mm (+ mellomramme) Innvendig L/B/H 3320/2050/1900 mm	430 Kg
FNA3440-S	Skap til 0°C - med toppklaff Utvendig L/B/H 3440/1980/2040 mm (+ mellomramme) Innvendig L/B/H 3320/1870/1900 mm	400 Kg
FNA4200	Skap til 0°C - med toppklaff Utvendig L/B/H 4200/2210/2240 mm (+ mellomramme) Innvendig L/B/H 4080/2100/2100 mm	490 Kg
FNA4300	Skap til 0°C - med toppklaff Utvendig L/B/H 4300/2210/2240 mm (+ mellomramme) Innvendig L/B/H 4180/2100/2100 mm	510 Kg
	<b>FRC/frost (til -18 grader - K &lt; 0,4 W/m2 K)</b>	
FRC3300	Skap til -18°C (**) - med bakdører Utvendig L/B/H 3300/2250/2230 mm (+ mellomramme) Innvendig L/B/H 3100/2100/2000 mm	550 Kg
FRC4000	Skap til -18°C (**) - med bakdører Utvendig L/B/H 4000/2250/2230 mm (+ mellomramme) Innvendig L/B/H 3800/2100/2000 mm	600 Kg

# ISOVAN

## TEKNISKE DATA

- Hvitt glassfiber inne og ute.
- Eksterne profiler laget av anodisert aluminium.
- Bakportal i rustfritt stål med et solid håndtak til høyre.
- Glassfiber / polyestergulv (støpt glassfibermatte, et veldig sterkt og sprekkfritt belegg) i FNA og FRC tilfellene.
- Hel finérplate på tverrbjelker i aluminium i lettisolerte skap (ingen isolasjon i gulvet).
- Bakluke eller bakdører med en utvendig sperre på hver dør.
- 2 LED taklamper og røde LED markeringslamper i bak og foran hvitt og et sentralt bremselys.
- Aluminium sparkplater og en rad med kombinasjonsskinner på hver side.
- Isolasjonsverdien (K-verdien) er bedre enn 0,7 W / m2 K for FNA-tilfeller og bedre enn 0,4 W / m2 K. for FRC-tilfeller.
- FNA og FRC tilfellene er forberedt for montering av kjøleaggregat.
- Alle skap er forberedt for montering av bakløfter.

## OPSJONER

- Profil i rustfritt stål hvis der skal bakløfter på skap med bakdører
- Ryggekamera (uten monitor)
- Takspoiler
- Fast kjølegardin bak
- Kjølegardin, to-del, sideveis forskyvbare
- Ekstra kombi surringsskinne per meter
- Møbel surseskinne per meter
- Skånaliste, ca. 20 cm høy, per meter
- 2+2 surringsringe i gulvet
- Bevegelsessensor for innvendig lys
- To-trin folde-ud trappe, montert under dør